

## 1.6580 | 30CrNiMo8 | AISI 4340 — Vergütungsstahl

### Kurzbeschreibung

Der Werkstoff 1.6580 ist ein legierter Edelbaustahl bzw. Vergütungsstahl, der eine hohe Festigkeit, Zähigkeit und gute Durchhärbarkeit aufweist.

### Chemische Analyse

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
min.	0,26	-	0,30	-	-	1,80	1,80	0,30
max.	0,34	0,40	0,60	0,025	0,035	2,20	2,20	0,50

### Eigenschaften

Der Werkstoff 1.6580 ist schwer schweißbar, besitzt eine hohe Festigkeit und Zähigkeit. Besondere Eigenschaften des Vergütungsstahl 30CrNiMo8 ist die gute Durchhärbarkeit.

### Anwendungsgebiete

Der Vergütungsstahl 1.6580 wird oft im Maschinenbau, der Zement-Kettenindustrie, dem Apparatebau, der Kunststoffindustrie, dem Motorenbau, dem Anlagenbau und im Automobilbau verwendet.

### Einsatz

Im Speziellen dient der Vergütungsstahl 1.6580 als Material für Spulen im Pressenbau, Polendplatten für Generatoren, Aufhängungen für Walzwerkmaschinen, Lenkstockhebel für Flughafenschlepper und Halterungen für Testmaschinen.

### Intern. Bezeichnung

DIN EN 10088	1.6580 30CrNiMo8
AISI	4340
AFNOR	30NCD8
SS	-

mech. Eigenschaften bei Raumtemperatur (Querprobe) -  
Schmiedematerial

Re	A	KV	Rm	Härte
min. 590 N/mm <sup>2</sup>	min. 8 %	min. 20 J und zusätzliche Werte bei Minus 40°C	800-950 N/mm <sup>2</sup>	

mech. Eigenschaften bei Raumtemperatur -  
gewalztes Material

Re	A	KV	Rm	Härte
min. 900 N/mm <sup>2</sup>	min. 10 %	min. 35 J und zusätzliche Werte bei Minus 20°C	1000-1300 N/mm <sup>2</sup>	

Besonderheiten

Wir lagern den Werkstoff 1.6580 vergütet in besonders hervorragender Qualität.  
Unser 1.6580 Lager ist US-geprüft. Der Verschmiedungsgrad liegt bei min. 3,5.

Liefermöglichkeiten

Wir lagern den Werkstoff 1.6580 in folgenden Abmessungen für Sie ein:

Flach	40 * 505 * X	gewalzt
Flach	50 * 505 * X	gewalzt
Flach	500 * 1000 * X	geschmiedet

Wir sägen Ihnen Ihre Wunschabmessung maßgenau zu.

Anfragemöglichkeit

Sie möchten den Werkstoff 1.6580 in Ihrer passgenauen Abmessung anfragen? Kein Problem.  
Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Stahlhandel Gröditz GmbH

Frau Sarah Spauschus

Am Güterbahnhof 6-8

01609 Gröditz

spauschus@stahlportal.com

Tel.: +49 (0) 35263/665-30

